Banana Lift Lock

- **Protection optimale, de la plantation jusqu'au point de vente**
- **Refroidissement plus rapide et homogène durant le transport par bateau**
- **Compatible avec les bacs Lift Lock d'IFCO**
- **Concept prêt-à-vendre comprenant le transport, le stockage, la présentation sur lieu de vente, pour gagner du temps et garantir la protection des produits**
- **Optimisé pour les bananes**

Un bac réutilisable (RPC) à la fois robuste et parfaitement adapté au contact alimentaire pour les bananes. Robuste et résistant, ce bac permet de réduire considérablement les dommages subis par les produits pendant le transport et le stockage par rapport aux emballages à usage unique. Idéal également pour la présentation dans les points de vente (PDV).

Vos avantages

Protection optimale, de la plantation jusqu'au point de vente

- Système d'emboîtement pour une palettisation sûre
- Support de charge supérieur, et réduction des dommages liés à l'écrasement des produits
- Réduit les dommages au niveau du col et de la couronne et empêchent l'altération de l'épiderme du fruit

Refroidissement plus rapide et homogène durant le transport par bateau

- Refroidissement des bananes à la température idéale de 14,2 °C de façon 33 % plus rapide et 41 % plus homogène par rapport aux emballages à usage unique
- Accélération du refroidissement pour réduire le mûrissement prématuré et augmenter la durée de conservation

Contrôle accru durant le processus de mûrissage

- Meilleure gestion de la température
- Ventilation optimisée pour un meilleur contrôle des températures
- Meilleur contrôle du mûrissement des fruits et de la progression des couleurs
- Durée de conservation plus longue et meilleur aspect visuel en rayon pour les consommateurs

Manutention efficace

- Dépliages manuel et automatique rapides
- Empilage facile nécessitant un minimum d'effort
- Compatible avec les bacs Lift Lock d'IFCO pour une préparation des commandes plus efficace en entrepôt
- Directement de la plantation au point de vente, sans opération de déballage ni de réemballage

Bac standardisé pour une efficacité maximale dans la chaîne d'approvisionnement

- Compatible avec les bacs Lift Lock d'IFCO
- Compatible avec toutes les palettes standard
- Images et étiquettes disponibles en option pour l'image de marque
- Mise en commun et entretien par l'entremise du réseau de centres de services de IFCO
- Retour groupé avec d'autres applications Lift Lock d'IFCO

Solution durable

- Réutilisable pendant de nombreuses années, élimination des déchets
- Après la durée de vie utile, les matériaux sont recyclés pour en faire de nouveaux RPC
- L'économie circulaire à son meilleur !
- Remplace les emballages à usage unique par une solution durable

Dimensions et spécifications

Type		LLBC6419	
Dimensions*	Dimensions extérieures (longueur x largeur)	600 x 400 mm	
	Hauteur totale	211 mm	
	Hauteur d'empilage	204 mm	
	Hauteur intérieure utile	195 mm	
	Hauteur replié	34 mm	
	Hauteur du bac replié et empilé	28 mm	
Logistique	Poids*	1880 g	
	Charge maximale	18,14 kg	
	Chargement	Conteneur réfrigéré 40 pieds High Cube	En cale
	Nombre de couches par palette (bacs montés)**	11	9
	Nombre de bacs par palette (bacs montés)**	55	45
	Hauteur totale de la palette (bacs montés)**	2,4 m	2,0 m
	Nombre de bacs dans un conteneur/en cale (bacs montés)***	1 100	–
	Nombre de couches par palette (bacs repliés)**	79	70
	Nombre de bacs par palette (repliés)**	395	350
	Hauteur totale de la palette (bacs repliés)**	2,35 m	2,1 m
	Nombre de bacs repliés dans un conteneur/en cale***	7 900	–
Matériau	Matériau	Polypropylène	
	Couleur	Noir	

* Tolérances en matière de dimensions et de poids : +/– 1,5 % | ** Palette ISO : 1 200 x 1 000 x 165 mm
*** La quantité peut varier en fonction de la hauteur du conteneur réfrigéré/la hauteur de stockage en cale

Information complémentaire

Plage de température	Utilisable entre 0 °C et +40 °C (brièvement jusqu'à +90 °C)
Propriétés	Intensité durable des couleurs, résistance aux rayons ultraviolets, sécurité alimentaire

Remarques sur l'utilisation

Dépliage

1. Tirer vers le haut sur les longs côtés en saisissant une poignée par main
2. Tirer les parois latérales courtes vers le haut à l'aide des poignées jusqu'à ce que les parois s'enclenchent
3. Vérifier dans chaque angle que les languettes de verrouillage sont enclenchées

Pliage

4. Déverrouiller les petits côtés en soulevant les barres de verrouillage (mécanisme Lift Lock) et les replier
5. Rabattre les côtés longs vers le bas sur les côtés courts pliés

Empilage

IFCO SYSTEMS US, LLC
Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site IFCO.com.

Les renseignements ne sont pas garantis et peuvent être modifiés sans préavis.

© IFCO-DS1038-US-FR | 06/2022 | Tous droits réservés