

Caja Oro™



- Optimální ventilace, aby plody dozrávaly rovnoměrněji
- Rozložené přepravky jsou kompatibilní s ostatními typy RPC společnosti IFCO, pro rychlejší vychystávání ze skladu
- Na jeden dotek přeprava skladování i rychlejší vystavení a lepší ochranu produktů
- Optimalizovaná na banány



Pevná, pro potraviny bezpečná opakovaně použitelná plastová přepravka (OPPP = RPC) na banány. Odolná přepravka, která něco vydrží. V porovnání s obaly na jedno použití významně snižuje míru poškození zboží během přepravy a skladování. Je ideální i k vystavení v místě prodeje. K dispozici ve dvou velikostech.

Vaše výhody

Chrání Vaši produkci

- Banány se v ní zchladí na ideální teplotu 14,2 °C o 33% rychleji a o 41% rovnoměrněji než v jednorázových obalech
- Rychlejším zchlazením se omezí předčasné dozrávání a prodlouží se trvanlivost

Efektivní manipulace

- Rychlé ruční i automatizované sestavení
- Snadné stohování s minimální námahou
- V oddělení s čerstvým ovocem a zeleninou se přepravky dají rychle vyměnit, což šetří čas a peníze

Pomáhá Vám fungovat ekologičtěji

- Lze ji používat opakovaně po mnoho let, čímž se eliminuje odpad
- Když doslouží, materiál se recykluje na nové OPPP
- Méně odpadu, menší znečištění a menší čerpání přírodních zdrojů

Standardizovaná, což je nanejvýš praktické

- Rozložené přepravky jsou kompatibilní s ostatními typy RPC společnosti IFCO
- Kompatibilní se všemi standardními typy palet
- Na přepravky lze umístit i grafické materiály a štítky s názvem či logem značky
- Obstarávají se ze sdíleného fondu přes síť servisních středisek společnosti IFCO, v nichž probíhá také servis

Rozměry a specifikace

Typy	6419BC		6421BC		
Rozměry*	Vnější rozměry (D x Š)	600 × 400 mm		600 × 400 mm	
	Celková výška	205 mm		224 mm	
	Stohovací výška	195 mm		214 mm	
	Užitná vnitřní výška	186 mm		205 mm	
	Výška ve složeném stavu	46,4 mm		46,4 mm	
	Stohovací výška ve složeném stavu	36,4 mm		36,4 mm	
Logistika	Hmotnost*	1,79 kg		1,85 kg	
	Nosnost	17,6 kg		18,8 kg	
	Nakládká	Chladicí kontejner 40 stop (12,2 m) vysoká krychle	V podpalubí	Chladicí kontejner 40 stop (12,2 m) vysoká krychle	V podpalubí
	Počet vrstev se sbalenými OPPP na paletu (sestavěnými)**	11	10	10	9
	Množství OPPP na paletu (rozložené)**	55	50	50	45
	Celková výška se OPPP vč. palety (rozložené)**	2 320 mm	2 125 mm	2 315 mm	2 101 mm
	Množství OPPP v kontejneru / pod palubou (rozložené)***	1 100	–	1 000	–
	Množství vrstev na paletu (složené OPPP)**	62	54	62	54
	Množství OPPP na paletu (složených)**	310	270	310	270
	Celková výška palety s OPPP vč. palety (složené OPPP)**	2 432 mm	2 141 mm	2 432 mm	2 141 mm
Množství OPPP v kontejneru / pod palubou (složených)***	6 200	–	6 200	–	
Materiál	Materiál	Polypropylen určený pro styk s potravinami			
	Barva	Černá – FDA black			

* Tolerance u rozměrů a hmotnosti činí +/-1,5% | ** ISO paleta: 1 200 × 1 000 × 165 mm přepravka
*** Může být různé, podle výšky chladicího kontejneru/výšky podpalubního skladovacího prostoru | OPPP (= RPC) = opakovaně použitelná plastová

Další informace

Teplotní rozmezí	Použitelná od -10 °C do + 60 °C (po krátké časové intervaly až do + 90 °C)
Vlastnosti	Zaručeno, že intenzita barvy vydrží dlouho, odolná vůči UV záření, bezpečná pro potraviny

Pokyny k manipulaci

Rozložení



- 1 Delší stěny zvedněte do svislé polohy. Uchopte je za držadlo, každou rukou za jedno
- 2 Za držadlo zvedněte i kratší stěny. Tahejte, dokud nezapadnou na místo
- 3 Rohy zasuňte do drážek, až každá západka zapadne

Složení



- 4 Zatáhněte směrem dovnitř za modré, popř. žluté západky na kratších stěnách a uvolněte je
- 5 Delší stěny složte na již složené kratší stěny

Stohování



IFCO SYSTEMS CZECH s.r.o.

Další informace naleznete na IFCO.com.

Všechny informace jsou bez záruky a mohou se bez předchozího upozornění změnit.

© IFCO-DS1007-CZ-CZ | 02/2022 | Všechna práva vyhrazena

