

Caja Oro™



- Ventilación óptima para una maduración más uniforme
- Las cajas erigidas son compatibles con otros tipos de ERT de IFCO para un apilado en almacén más rápido
- Transporte, almacenamiento y exposición diseñados para una mejor protección del producto
- Productos frescos y plátanos



Envase reutilizable de transporte (ERT) inocuo para los alimentos e idóneo para los plátanos. Resistente y duradero, reduce de manera importante los daños en el producto durante el transporte y almacenamiento comparado con los envases de un solo uso. Es ideal como expositor en los puntos de venta. Se comercializa en 2 tamaños.

Tus beneficios

Protege sus productos

- Refrigerera los plátanos a la temperatura ideal de 14,2°C, un 33% más rápido y un 41% más consistente que los envases de un solo uso
- La refrigeración más rápida reduce la maduración prematura e incrementa la vida en la estantería

Manejo eficiente

- Desplegado rápido ya sea manual o mecánico
- Apilado fácil con el mínimo esfuerzo
- Rápido y fácil de reponer en la sección de productos frescos, ahorrando tiempo y dinero

Ayudan a operar de manera más sostenible

- Reutilizables durante muchos años, eliminan los residuos
- Después de un ciclo útil, el material se recicla en nuevos envases de plástico reutilizables
- Reduce los residuos, la contaminación y el uso de recursos naturales

Estandarizado para la máxima comodidad

- Las cajas erigidas son compatibles con otros tipos de ERT de IFCO
- Compatible con todos los palets estándar
- Publicidad de la marca mediante portaetiquetas o inserciones
- Almacenamiento y mantenimiento a través de la red de centros de servicio IFCO

Dimensiones y especificaciones

Tipo		6419BC	6421BC		
Dimensiones*	Dimensiones exteriores (L x An)	600 x 400 mm	600 x 400 mm		
	Altura total	205 mm	224 mm		
	Altura de apilado	195 mm	214 mm		
	Altura interior útil	186 mm	205 mm		
	Altura plegado	46.4 mm	46.4 mm		
	Altura de apilado plegado	36.4 mm	36.4 mm		
Logística	Peso*	1.79 kg	1.85 kg		
	Carga máxima	17.6 kg	18.8 kg		
	Carga	Contenedor refrigerado 40' (12 m) de altura del contenedor	Bajo base	Contenedor refrigerado 40' (12 m) de altura del contenedor	Bajo base
	Número de capas con envases de plástico reutilizables por palet (desplegados)**	11	10	10	9
	Número de envases de plástico reutilizables por palet (desplegados)**	55	50	50	45
	Altura total con envases de plástico reutilizables incluido el palet (desplegados)**	2320 mm	2125 mm	2315 mm	2101 mm
	Número de envases de plástico reutilizables en contenedor/bajo base (desplegados)***	1100	-	1000	-
	Número de capas por palet (RPC plegados)**	62	54	62	54
	Número de envases de plástico reutilizables por palet (plegados)**	310	270	310	270
Altura total del palet con los envases de plástico reutilizables (plegados)**	2432 mm	2141 mm	2432 mm	2141 mm	
Número de envases de plástico reutilizables en contenedor/bajo base (plegados)***	6200	-	6200	-	
Material	Material	Propileno apto para alimentos			
	Color	FDA negro			

* La tolerancia de peso y dimensiones es de +/-1,5% | ** ISO-palet: 1200 x 1000 x 165 mm | *** Puede variar dependiendo de la altura del contenedor refrigerado/altura de almacenamiento bajo base | ERT = Envase reutilizable de transporte

Información adicional

Rango de temperatura	De -10 °C a +60 °C (hasta +90 °C durante periodos breves)
Propiedades	Durabilidad del color garantizada, resistente a la radiación de rayos UV, inocuo para los alimentos

Instrucciones de manejo

Montaje



- 1 Abrir los lados largos tirando por las asas de cada lado hacia arriba
- 2 Levantar los lados más cortos de la caja hasta que encajen en los largos
- 3 Presionar las esquinas en las ranuras hasta que cada pestaña de seguridad esté encajada

Plegado



- 4 Tire de las pestañas de seguridad azules o amarillas en los lados cortos hacia el interior con el fin de desbloquearlas
- 5 Plegar los lados más largos de la caja sobre los cortos

Apilado



IFCO SYSTEMS España Srl.

Para más información, visite IFCO.com.

Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.

© IFCO-DS1007-ES-ES | 02/2022 | Todos los derechos reservados

