

Green Lift Lock



- Innovativer Lift-Lock-Mechanismus für schnelles und sicheres Klappen und Stapeln
- Rückverfolgung einzelner Mehrwegbehälter durch eindeutigen Data-Matrix-Code
- Besonders platzsparend: zusammengeklappt nur 28 mm hoch
- Optimal für frisches Obst und Gemüse



Ein robuster, lebensmittelechter Mehrwegtransportbehälter für alle frischen Obst- und Gemüsesorten. Er ist stabil und langlebig. Dadurch werden Transport- und Lagerungsschäden am Produkt im Vergleich mit Einwegverpackungen deutlich reduziert. Auch ideal geeignet für die Präsentation am POS. Erhältlich in 10 Größen.

Ihre Vorteile

Schützt Ihr Produkt

- Robuste Konstruktion und sichere Stapelung schützen frische Lebensmittel
- Im Vergleich zu Einwegverpackungen reduzieren Mehrwegbehälter von IFCO durch Verpackung entstandene Schäden an frischem Obst und Gemüse um über 96%
- Erhält die maximale Produktfrische und -qualität über die gesamte Lieferkette

Effiziente Handhabung

- Schnelles manuelles und automatisiertes Aufklappen
- Einfaches Stapeln mit minimalem Kraftaufwand
- Ergonomisches Design mit Griffen an vier Seiten

Ideal für die Präsentation am POS

- Verbraucher bevorzugen die Warenpräsentation in Mehrwegbehältern von IFCO gegenüber Einwegverpackungen

- Schnell und einfach in der Obst- und Gemüseabteilung austauschbar, spart Zeit und Geld

Unterstützt Sie bei nachhaltigerem Handeln

- Mehrere Jahre lang wiederverwendbar, Abfallvermeidung
- Nach der Nutzungsdauer wird das Material für neue Mehrwegbehälter wiederverwertet
- Weniger Abfall, Umweltverschmutzung und Verbrauch natürlicher Ressourcen

Standardisiert für maximale Zweckmäßigkeit

- In aufgerichtetem Zustand mit IFCO RPC-Typen kompatibel
- Kompatibel mit allen Standardpaletten
- Optional: Marken- und Werbebotschaften können an die Mehrwegbehälter angebracht werden
- Pooling und Service durch das Netzwerk der IFCO-Servicecenter

Abmessungen und Spezifikationen

		Abmessungen*			Logistik		Gewicht*	Max. Beladung
		L x B x H (mm)	H (mm)	L x B x H (mm)	Maximale Ladehöhe 2350 mm**		Tara in g	In kg
Typen		Außenmaße	Stapelhöhe	Nutzbare Innenmaße	Anzahl der Mehrwegbehälter pro Europalette***	Anzahl Lagen		
43xx	LL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	LL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
64xx	LL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Maß- und Gewichtstoleranz für 43XX beträgt +/- 2% und für 64XX +/- 1,5% | ** Inklusive Höhe Europalette | *** Volle Mehrwegbehälter

Zusätzlich gilt für alle Typen

Material Polypropylen	Farbe RAL 6032 Signalgrün	Temperaturbereich Einsetzbar von -10°C bis +60°C
Eigenschaften Garantierte lange Farbtintensität, UV-beständig, lebensmittelecht		
Falthöhe im Stapel 28 mm		
Auslieferungsmenge pro LKW (33 Paletten)	Typ 43xx = 21120	Typ 64xx = 10560
Menge Mehrwegbehälter pro Europalette ab Depot (Höhe 2400 mm*)	Typ 43xx = 640	Typ 64xx = 320

* Inklusive Palettenhöhe

Hinweise zur Benutzung

Aufklappen



- 1 Längsseiten aufstellen durch Fassen der Griffe mit beiden Händen
- 2 Kurze Seitenwände per Handgriff bis zum Einrasten nach oben ziehen
- 3 Ecken in Öse drücken bis jeder Verschluss eingerastet ist

Zuklappen



- 4 Kurze Seitenwände durch Anheben der Griffe (Lift Locks) entriegeln und einklappen
- 5 Längsseiten einklappen und jeweils auf die bereits eingeklappten kurzen Seiten legen

Stapeln



IFCO SYSTEMS GmbH

Weitere Informationen erhalten Sie auf IFCO.com.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

© IFCO-DS1020-DE-DE | 02/2022 | Alle Rechte vorbehalten

