

Green Plus



- Design con ottima ventilazione per una perfetta maturazione
- Adatto a esposizioni refrigerate o a secco
- Gli angoli interni arrotondati proteggono la frutta e la verdura
- Ottimizzato per frutta e verdura fresche
Adatto anche a uova, carne, pesce, prodotti caseari e da forno



Un robusto contenitore per alimenti riutilizzabile in plastica (RPC) adatto a ogni tipo di frutta e verdura fresche. Solido e resistente, riduce significativamente i danni ai prodotti durante il trasporto e lo stoccaggio rispetto agli imballaggi monouso. Ideale anche per l'esposizione nei punti vendita. Disponibile in 10 misure.

I tuoi vantaggi

Protegge i vostri prodotti

- La struttura solida e il sistema di impilaggio sicuro proteggono il cibo fresco
- Rispetto agli imballaggi monouso, gli RPC di IFCO riducono i danni da imballaggio a frutta e verdura fresche di oltre il 96%
- Mantiene la freschezza e la qualità dei prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento

Movimentazione efficiente

- Apertura rapida manuale o automatizzata
- Facilità di impilaggio con il minimo sforzo
- Design ergonomico con manici sui quattro lati

Ideale per l'esposizione in negozio

- Gli acquirenti preferiscono gli RPC di IFCO agli imballaggi monouso per l'esposizione

- Rapidità e facilità di sostituzione in negozio, per risparmiare tempo e denaro

Contribuisce alla sostenibilità

- Riutilizzabile per anni, non produce rifiuti
- Al termine della vita utile, il materiale viene riciclato per nuovi RPC
- Meno rifiuti, inquinamento e sfruttamento di risorse naturali

Standardizzati per la massima comodità

- Le casse erette sono compatibili con altri tipi di RPC della IFCO
- Compatibile con tutti i pallet standard
- Possibilità di grafiche ed etichette opzionali per i marchi
- Disponibilità e assistenza in tutta la rete di centri servizi IFCO

Dimensioni e specifiche

| | | Dimensioni* | | Logistica | | Peso* | Carico massimo |
|-----------|------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| | | L x l x h (mm) | | Altezza massima carico 2350 mm** | | Tara in g | In kg |
| Tipologie | | Dimensioni esterne | Dimensioni interne utilizzabili | Numero di cassette per Europallet*** | Numero di strati | | |
| 43xx | 4310 | 400 x 300 x 125 | 378 x 272 x 105 | 152 | 19 | 760 | 5 |
| | 4314 | 400 x 300 x 167 | 378 x 272 x 147 | 112 | 14 | 920 | 7 |
| | 4320 | 400 x 300 x 222 | 374 x 272 x 204 | 80 | 10 | 1120 | 8 |
| 64xx | 6408 | 600 x 400 x 101 | 576 x 372 x 83 | 96 | 24 | 1170 | 6 |
| | 6410 | 600 x 400 x 125 | 578 x 372 x 105 | 76 | 19 | 1240 | 10 |
| | 6413 | 600 x 400 x 160 | 578 x 372 x 140 | 56 | 14 | 1460 | 13 |
| | 6416 | 600 x 400 x 190 | 578 x 372 x 170 | 48 | 12 | 1630 | 16 |
| | 6418 | 600 x 400 x 205 | 578 x 372 x 185 | 44 | 11 | 1730 | 18 |
| | 6420 | 600 x 400 x 218 | 578 x 372 x 198 | 40 | 10 | 1770 | 20 |
| | 6424 | 600 x 400 x 250 | 578 x 372 x 230 | 36 | 9 | 2095 | 20 |

* Tolleranza di dimensione e peso è +/- 1,5% | ** Include l'altezza dell'Europallet | *** Cassette aperte

Altre informazioni applicabili a tutte le tipologie

| | |
|---|---|
| Materiale Polipropilene per alimenti | Colore RAL 6032 verde semaforo |
| Intervallo di temperatura Utilizzabile da -10°C a +60°C (fino a +90°C per brevi periodi) | |
| Proprietà Garanzia di durata dell'intensità del colore, resistente alle radiazioni UV, materiali 100% adatti agli alimenti | |
| Altezza di impilaggio se piegato 34,3 mm | |
| Quantità consegnata per veicolo (33 pallet) | Tipo 43xx = 15840 Tipo 64xx (26 Paletten) = 7920 |
| Quantità di RPC per Europallet da deposito (altezza 2400 mm*) | Tipo 43xx = 520 Tipo 64xx = 260 |

* Inclusa l'altezza del pallet | RPC = Reusable Plastic Container (contenitore riutilizzabile in plastica)

Note di utilizzo

Apertura



- 1 Sollevare i lati lunghi afferrando una maniglia con ciascuna mano
- 2 Tirare su i lati corti dalle maniglie finché non si bloccano in posizione
- 3 Spingere gli angoli nelle fessure fino a fissare tutte le linguette

Piegatura



- 4 Premere con il pollice i lati corti sulle zone contrassegnate
- 5 Ripiegare i lati lunghi sui lati corti già ripiegati

Impilaggio



IFCO SYSTEMS Italia S.r.l.

Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.

Tutte le informazioni sono senza garanzia e soggette a modifiche senza preavviso.

© IFCO-DS1021-IT-IT | 02/2022 | Tutti i diritti riservati

