

Meat Lift Lock



- Eine der ersten faltbaren Fleischkisten auf dem Markt
- Reinigungsprozess gesteuert vom SmartGuardian™ System von IFCO für maximale Hygiene
- Kann bis zu einem Liter Flüssigkeit zurückhalten
- Optimal für vorverpacktes und tiefgekühltes Fleisch sowie Wurstwaren



Ein robuster, lebensmittelechter Mehrwegtransportbehälter für tiefgekühltes und gekühltes vorverpacktes Fleisch. Er ist stabil und langlebig. Das Design ermöglicht die bestmögliche Temperaturregelung und erhält so die Frische und Qualität des Fleisches. Auch ideal geeignet für die Präsentation am POS. Erhältlich in drei Größen.

Ihre Vorteile

Schützt Ihre Waren

- Robuste Konstruktion sorgt für deutliche Reduzierung von Produktschäden
- Erhält die maximale Produktqualität über die gesamte Lieferkette
- Feuchtigkeitsresistent: Mehrwegbehälter bleibt auch in feuchten und kühlen Umgebungen stabil

Effiziente Handhabung

- Innovativer Lift-Lock-Mechanismus für schnelles und sicheres Auf- und Zuklappen
- Einfaches Stapeln mit minimalem Kraftaufwand
- Effizienter weltweiter Versand: Im zusammengeklappten Zustand können 320/640 Mehrwegbehälter auf eine Europalette gestapelt werden

Ideal für die Auslage in der Verkaufsstelle

- Verbraucher bevorzugen die Warenpräsentation in Mehrwegbehältern von IFCO gegenüber Einwegverpackungen

- Schnell und einfach in der Fleischabteilung austauschbar, spart Zeit und Geld

Unterstützt Sie bei nachhaltigerem Handeln

- Mehrere Jahre lang wiederverwendbar, Abfallvermeidung
- Nach der Nutzungsdauer wird das Material für neue Mehrwegbehälter wiederverwertet
- Weniger Abfall, Umweltverschmutzung und Verbrauch natürlicher Ressourcen

Standardisiert für maximale Zweckmäßigkeit

- In aufgerichtetem Zustand mit IFCO RPC-Typen kompatibel
- Kompatibel mit allen Standardpaletten
- Rückverfolgung einzelner Mehrwegbehälter durch eindeutigen Data-Matrix-Code
- Optional: Marken- und Werbebotschaften können an die Mehrwegbehälter angebracht werden
- Pooling und Service durch das Netzwerk der IFCO-Servicecenter

Abmessungen und Spezifikationen

Typen		ML4310	ML6410	ML6416
Abmessungen*	Außenmaße (L x B x H)	400 x 300 x 119 mm	600 x 400 x 119 mm	600 x 400 x 186 mm
	Innenmaße (L x B x H)	377 x 272 x 107 mm	577 x 372 x 107 mm	577 x 372 x 174 mm
	Falthöhe im Stapel	28 mm		
Logistik	Gewicht*	865 g	1360 g	1760 g
	Max. Anzahl Einheiten pro Europalette (aufgeklappt)	152	76	48
	Anzahl Lagen	19		12
	Maximale Ladekapazität	5 kg	10 kg	18 kg
	Maximale Auflast	200 kg	250 kg	
	Maximale Ladehöhe**	2350 mm		
	Menge Mehrwegbehälter pro Europalette ab Depot***	640	320	
	Auslieferungsmenge pro LKW (33 Europaletten)	21120	10560	
Material	Material	Polypropylen		
	Farbe	RAL 2002 Rot		

* Maß- und Gewichtstoleranz für 43XX beträgt +/- 2% und für 64XX +/- 1,5% | ** Inklusive Höhe Europalette | *** Höhe 2400 mm

Zusatzinformation

Eigenschaften	Garantierte lange Farbtintensität, UV-beständig, lebensmittelecht
Temperaturbereich	Einsetzbar von -10 °C bis +45 °C

Hinweise zur Benutzung

Aufklappen



- 1 Längsseiten aufstellen durch Fassen der Griffe mit beiden Händen
- 2 Kurze Seitenwände per Handgriff bis zum Einrasten nach oben ziehen
- 3 Ecken in Öse drücken bis jeder Verschluss eingerastet ist

Zuklappen



- 4 Kurze Seitenwände durch Anheben der Griffe (Lift Locks) entriegeln und einklappen
- 5 Längsseiten einklappen und jeweils auf die bereits eingeklappten kurzen Seiten legen

Stapeln



IFCO SYSTEMS Austria GmbH

Weitere Informationen erhalten Sie auf IFCO.com.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

© IFCO-DS1028-AT-DE | 02/2022 | Alle Rechte vorbehalten

