

Meat Lift Lock



- Um dos primeiros tabuleiros para carne dobráveis no mercado
- Processo de higienização controlado pelo sistema SmartGuardian™ da IFCO, para o máximo de higiene
- Pode conter até um litro de líquido
- Otimizado para carne em invólucros refrigeradores e congelada e para salsichas



Um contentor de plástico reutilizável (RPC – Reusable Plastic Container) resistente e seguro para alimentos, adequado para carne congelada e em invólucros refrigeradores. Rígido e duradouro, o seu design garante o melhor controlo de temperatura possível, mantendo a frescura e a qualidade da carne. Também é ideal para exposição em pontos de venda (POS – Point Of Sale). Disponível em três tamanhos.

Seus benefícios

Protege os seus produtos

- Robusto, para uma redução significativa nos danos nos produtos
- Mantém a qualidade máxima dos produtos em toda a cadeia de abastecimento
- Não afetado pela humidade, para resistência em ambientes húmidos e refrigerados

Manuseamento eficiente

- Mecanismo Lift Lock inovador para dobrar e desdobrar de forma rápida e segura
- Empilhamento fácil com um esforço mínimo
- Quando dobrado, permite empilhar 320/640 por palete Euro, para transporte e armazenamento eficientes, reduzindo-se assim nos custos

Ideal para exposição nas lojas

- Adequado para expositores refrigerados e congelados
- Os consumidores preferem ver expostos os RPCs da IFCO do que embalagens descartáveis

- Rápido e fácil no departamento da carne, permitindo poupar tempo e dinheiro

Ajuda o seu negócio a ser mais sustentável

- Reutilizável durante muitos anos, eliminando o desperdício
- Após o seu período de vida útil, o material é reciclado em novos RPCs
- Redução de resíduos, poluição e utilização de recursos naturais

Normalizados para o máximo de conveniência

- As caixas abertas são compatíveis com outros tipos de RPC da IFCO
- Compatíveis com todas as paletes padrão
- Localizáveis individualmente com código Data Matrix único
- Opcional: é possível inserir materiais gráficos e etiquetas para identificar a marca
- Centralização e manutenção através da rede de centros de assistência da IFCO

Dimensões e especificações

Tipos		ML4310	ML6410	ML6416
Dimensões*	Dimensões externas (C x L x A)	400 x 300 x 119 mm	600 x 400 x 119 mm	600 x 400 x 186 mm
	Dimensões internas (C x L x A)	377 x 272 x 107 mm	577 x 372 x 107 mm	577 x 372 x 174 mm
	Altura de empilhamento dobrado	28 mm		
Logística	Peso*	865 g	1.360 g	1.760 g
	Máx. de unidades por palete Euro (desdobrado)	152	76	48
	Número de camadas	19		12
	Capacidade de carga máxima	5 kg	10 kg	18 kg
	Carga superior máxima	200 kg	250 kg	
	Altura de carga máxima**	2.350 mm		
	Quantidade de RPCs por palete Euro à saída do armazém***	640	320	
	Quantidade de entrega por camião (33 paletes)	21.120	10.560	
Material	Material	Polipropileno		
	Cor	Vermelho RAL 2002		

* A tolerância de dimensão e de peso para o 43XX é +/-2% e para o 64XX é +/-1,5% | ** Inclui altura da palete Euro | *** Altura 2.400 mm
RPC = Contendor de plástico reutilizável

Outras informações aplicáveis a todos os tipos

Propriedades	Intensidade de cor de longa duração garantida, resistente a raios UV, seguro para alimentos
Gama de temperatura	Utilizável entre -10 °C e +45 °C

Notas de utilização

Desdobrar



- 1 Puxe os lados mais compridos para cima agarrando uma pega com cada mão
- 2 Utilizando a pega, puxe os lados mais curtos até estes ficarem bloqueados na posição correta
- 3 Empurre os cantos para as ranhuras até que cada uma das patilhas encaixe

Dobrar



- 4 Desbloqueie os lados mais curtos puxando as pegas (Lift Locks) para cima e dobre-os para baixo
- 5 Dobre os lados mais compridos para baixo cobrindo os lados mais curtos dobrados

Empilhar



IFCO SYSTEMS Portugal, Lda.

Para mais informações, visite IFCO.com.

Nenhuma da informação possui qualquer garantia e está sujeita a alteração sem aviso prévio.

© IFCO-DS1028-PT-PT | 02/2022 | Todos os direitos reservados

