

Meat Lift Lock (ventilada)



- Es una de las primeras cajas para carne plegable del Mercado
- Proceso de higienización controlado por el sistema SmartGuardian™ de IFCO para una máxima higiene
- Optimizado para case-ready, productos congelados y preenvasados



Envase reutilizable de transporte (ERT) inocuo para los alimentos y resistente. Idóneo para la carne envasada congelada y refrigerada. Resistente y duradero, su diseño garantiza el mejor control posible de la temperatura, manteniendo la frescura y calidad de la carne. Es ideal como expositor en los puntos de venta. Se comercializa en 7 tamaños.

Tus beneficios

Protege sus productos

- Robusto para reducir los daños al producto de manera significativa
- Mantiene la máxima calidad del producto en toda la cadena de suministro
- La humedad no le afecta por la robustez en entornos húmedos y refrigerados

Manejo eficiente

- Innovador mecanismo lift lock para un plegado y desplegado rápido y seguro
- Apilado fácil con el mínimo esfuerzo
- Cuando están plegadas, apila 320/640 a cada pallet para un envío global eficiente

Ideal como expositor en tienda

- Idóneo para expositores de alimentos refrigerados y congelados
- Los compradores prefieren los envases de plástico reutilizables a envases de un solo uso para expositores

- Rápido y fácil de reponer en la sección de productos cárnicos, ahorrando tiempo y dinero

Ayudan a operar de manera más sostenible

- Reutilizables durante muchos años, eliminan los residuos
- Después de un ciclo útil, el material se recicla en nuevos envases de plástico reutilizables
- Reduce los residuos, la contaminación y el uso de recursos naturales

Estandarizado para la máxima comodidad

- Las cajas erigidas son compatibles con otros tipos de ERT de IFCO
- Compatible con todos los pallets estándar
- Identificable de manera individual mediante código QR de datos exclusivo
- Publicidad de la marca mediante portaetiquetas o inserciones
- Almacenamiento y mantenimiento a través de la red de centros de servicio IFCO

Dimensions and specifications

		Dimensiones*			Logística		Peso*	Carga máx.
		L x An x Al (mm)	Al (mm)	L x An x Al (mm)	Máxima altura de carga 2350 mm**	Tara en g	En kg	
Tipos		Dimensiones exteriores	Altura de apilado	Dimensiones interiores útiles	Número de cajas por Europallet***	Número de capas		
43xx	LL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	LL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
64xx	LL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* La tolerancia de peso y dimensiones para la 43XX es de +/-2% y para la 64XX es de +/-1,5%
 ** Incluye altura del Europallet | *** Cajas desplegadas

Información adicional aplicable a todos los modelos

Material Polipropileno	Color Rojo RAL 2002	Rango de temperatura De -10 °C a +45 °C
Propiedades Durabilidad del color garantizada, resistente a la radiación de rayos UV, inocuo para los alimentos		
Altura de apilado plegado 28 mm		
Cantidad entregada por camión (33 pallets)	Tipo 43xx = 21120	Tipo 64xx = 10560
Cantidad de ERT por Europallet desde el depósito (altura 2400 mm*)	Tipo 43xx = 640	Tipo 64xx = 320

* Incluida la altura del pallet | ERT = Envase reutilizable de transporte

Indicaciones de utilización

Montaje



- 1 Abrir los lados largos tirando por las asas de cada lado hacia arriba
- 2 Levantar los lados más cortos de la caja hasta que encajen en los largos
- 3 Presionar las esquinas en las ranuras hasta que cada pestaña de seguridad esté encajada

Plegado



- 4 Desbloquear los lados cortos levantando las asas (Lift Locks) y plegarlos
- 5 Plegar los lados más largos de la caja sobre los cortos

Apilado



IFCO SYSTEMS España Srl.

Para más información, visite IFCO.com.

Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.

© IFCO-DS1028-ES-ES | 02/2022 | Todos los derechos reservados

