

# Banana Lift Lock



- Оптимална защита от плантацията до мястото на продажба (POS)
- По-бързо и постоянно охлаждане по време на морския транспорт
- Съвместимост с ПКМУ IFCO Lift Lock
- Транспорт, съхранение и излагане с едно докосване за по-висока скорост и подобрена защита на продукта
- Оптимизиран за банани



**Стабилен, безопасен за хранителни продукти пластмасов контейнер за многократна употреба (ПКМУ) за банани. Здрав и дълготраен, той значително намалява щетите по продуктите при транспортиране и складиране в сравнение с опаковките за еднократна употреба. Освен това е идеален за излагане на мястото на продажба.**

## Вашите предимства

### Оптимална защита от плантацията до мястото на продажба

- Заклучваща се конструкция за безопасно поставяне на палети
- Осигурява първокласна опора на теглото на товара, като намалява щетите от притискане
- Намалява щетите по плода и дръжката му, както и образуването на петна от латекс

### По-бързо и постоянно охлаждане по време на морския транспорт

- Охлажда бананите до идеалната температура 14,2°C с 33% по-бързо и 41% по-равномерно, отколкото опаковките за еднократна употреба
- По-бързото охлаждане намалява преждевременното зреене и увеличава срока на съхранение

### По-голям контрол по време на процеса на зреене

- Усъвършенствано управление на температурата
- Уникална вентилация за осигуряване на контролирани температури
- По-голям контрол върху зреенето на плодовете и изменението на цвета
- По-дълъг срок на съхранение и визуална привлекателност за купувачите

### Ефикасно боравене с контейнерите

- Бързо ръчно или автоматично разгъване
- Лесно нареждане един върху друг с минимални усилия
- Съвместимост с ПКМУ IFCO Lift Lock за ефективно вземане от склада
- Продукцията отива директно от плантацията до мястото на продажба без разопаковане или преопаковане

### Стандартизиран за максимална ефикасност на веригата на доставки

- Съвместимост с ПКМУ IFCO Lift Lock
- Съвместим с всички стандартни палети
- Като опция се предлагат графики и етикети за брандиране
- Контейнерите се обединяват и се обслужват чрез мрежата от центрове за обслужване на IFCO
- Смесване при връщане с други приложения на IFCO Lift Lock

### Устойчиво решение

- Годни за многократно използване години наред, елиминирайки разхищението
- След края на полезния живот материалът се рециклира и се използва за нови ПКМУ
- Кръгова икономика в най-добрия си вид!
- Заменя еднократната опаковка с трайно решение

## Размери и спецификации

Тип		LLBC6419	
Размери*	Външни размери (Д x Ш)	600 x 400 мм	
	Обща височина	211 мм	
	Височина за нареждане един върху друг	204 мм	
	Използваема вътрешна височина	195 мм	
	Височина в сгънато състояние	34 мм	
	Височина при нареждане един върху друг в сгънато състояние	28 мм	
Логистика	Тегло*	1880 г	
	Максимален товар	18,14 кг	
	Натоварване	Хладилен контейнер 40 фута Висок куб	Под палубата
	Брой редове от опаковани ПКМУ на палет (несгънати)**	11	9
	Брой опаковани ПКМУ на палет (несгънати)**	55	45
	Обща височина с опаковани ПКМУ, включително палета (несгънати)**	2,4 м	2,0 м
	Брой опаковани ПКМУ в контейнер/под палубата (несгънати)***	1100	–
	Брой слоеве на палет (сгънати ПКМУ)**	79	70
	Брой ПКМУ на палет (сгънати)**	395	350
	Обща височина на палета с ПКМУ, вкл. палета (сгънати)**	2,35 м	2,1 м
Брой ПКМУ в контейнер/под палубата (сгънати)***	7900	–	
Материал	Материал	Полипропилен	
	Цвят	Черен	

\* Толерансът в размерите и теглото е +/-1,5% | \*\* Палет по ISO стандарт: 1200 x 1000 x 165 мм  
\*\*\* Може да варира в зависимост от височината на хладилния контейнер/височината за съхранение под палубата  
ПКМУ = Пластмасов контейнер за многократна употреба

## Допълнителна информация

Диапазон на температурата	Може да се използва от 0°C до +40°C (до +90°C за кратки периоди)
Характеристики	Гарантирана дълготрайна интензивност на цвета, устойчивост на ултравиолетови лъчи, безопасен за хранителни продукти

## Бележки за употребата

### Разгъване



- 1 Издърпайте нагоре дългите страни, като хванете по една дръжка с всяка ръка
- 2 Издърпайте нагоре късите страни посредством дръжката, докато се фиксират на мястото си
- 3 Проверете всеки ъгъл, на който се захващат фиксиращите езичета

### Сгъване



- 4 Отключете късите странични стени, като вдигнете заключващите лостове (lift locks) и ги сгънете надолу
- 5 Сгънете дългите страни надолу върху сгънатите къси страни

### Нареждане един върху друг



IFCO SYSTEMS Austria GmbH

За повече информация, посетете IFCO.com.

Цялата информация е без гаранция и подлежи на промяна без предизвестие.

© IFCO-DS1038-AT-BG | 02/2022 | Всички права запазени

