

Banana Lift Lock



- Оптимална заштита од плантаже до продајног места (POS)
- Брже и постојаније хлађење током морског транспорта
- Компатибилност са IFCO вишекратном пластичном амбалажом са механизмом „Lift Lock“
- Транспорт, складиштење и излагање једним додиром, за брзину и бољу заштиту производа
- Оптимизовано за банане



Чврста вишекратна пластична амбалажа (RPC) за банане, безбедна за храну. Робусна је и издржљива, знатно смањује оштећивање производа током транспорта и складиштења у поређењу са једнократном амбалажом. Такође је идеална за излагање на продајним местима.

Ваши преимуштва

Оптимална заштита од плантаже до продајног места

- Дизајн са међусобним фиксирањем за безбедно слагање палета
- Пружа супериорну подршку за терет, уз максимално смањивање оштећења услед компримовања
- Смањује оштећења на петелци и врату, као и појаву флека на латексу

Брже и постојаније хлађење током морског транспорта

- Хлади банане на идеалних 14,2 °C 33% брже и 41% постојаније у односу на амбалажу за једнократну употребу
- Брже хлађење ублажава превремено сазревање и продужава рок трајања

Већа контрола током процеса сазревања

- Боље управљање температуром
- Јединствена вентилација за контролисане температуре
- Већа контрола сазревања воћа и мењања боје
- Дужи рок трајања и већа визуелна привлачност за купце

Ефикасно руковање

- Брзо ручно или аутоматизовано одмотавање
- Једноставно слагање уз минимални напор

- Компатибилност са IFCO вишекратном пластичном амбалажом са механизмом „Lift Lock“, за ефикасно преузимање из складишта
- Директно са плантаже на продајно место без отпакивања или препакивања

Стандардизовано за максималну ефикасност ланца набавке

- Компатибилност са IFCO вишекратном пластичном амбалажом са механизмом „Lift Lock“
- Амбалажа је компатибилна са свим стандардним палетама
- Доступне су опционе графике и налепнице за брендирање
- Удружена и сервисирана амбалажа путем мреже сервисних центара предузећа IFCO
- Мешовито враћање са другим IFCO „Lift Lock“ начинима примене

Одрживо решење

- Може се употребљавати неколико година, чиме се смањује стварање отпада
- Након корисног века трајања, материјал се у потпуности рециклира у нову вишекратну пластичну амбалажу
- Најбољи пример циркуларне економије!
- Заменење једнократну амбалажу издржљивим решењем

Димензије и спецификације

Тип		LLBC6419	
Димензије*	Спољне димензије (Д x Ш)	600 × 400 мм	
	Укупна висина	211 мм	
	Наслагана висина	204 мм	
	Употребљива унутрашња висина	190 мм	
	Склопљена висина	34 мм	
	Склопљена наслагана висина	28 мм	
Логистика	Тежина*	1880 г	
	Максимално оптерећење	18,14 кг	
	Оптерећење	Раскладни контејнер 40 стопа Висока коцка	Испод палубе
	Број слојева уз наслагану виšekратну пластичну амбалажу по палети (развијено)**	11	9
	Број наслаганих комада виšekратне пластичне амбалаже по палети (развијено)**	55	45
	Укупна висина са наслаганом виšekратном пластичном амбалажом, укључујући палету (развијено)**	2,4 м	2,0 м
	Број наслаганих комада виšekратне пластичне амбалаже у контејнеру/под палубом (развијено)***	1100	–
	Број слојева по палети (виšekратна пластична амбалажа скупљена)**	79	70
	Број комада виšekратне пластичне амбалаже по палети (скупљено)**	395	350
Материјал	Материјал	Полипропилен	
	Боја	Црна	

* Толеранција за димензије и тежину је +/- 1,5 % | ** ISO палета: 1200 × 1000 × 165 мм
 *** Може да се разликује у зависности од висине раскладног контејнера / висине складишта испод палубе
 RPC = Reusable Plastic Container (виšekратна пластична амбалажа)

Додатне информације

Опсег температуре	Коришћење од 0 °C до +40 °C (до +90 °C током кратких периода)
Својства	Загарантован дугорочан интензитет боје, отпорна на UV зрачење, безбедна за храну

Напомене о начину коришћења

Расклапање



- 1 Повуците дуже стране нагоре хватањем ручки обема рукама
- 2 Ручкама повуците зидове крајних страна нагоре, док се не уклопе
- 3 Проверите усудање учвршћујућих језичака на сваком ћошку

Склапање



- 4 Одблокирајте зидове крајних страна тако што ћете подићи ручке (блокаде које се подижу) и преклопити их надоле
- 5 Склопите дуге бочне зидове на склопљене кратке бочне зидове

Слагање



IFCO SYSTEMS Austria GmbH

За више информација, посетите IFCO.com.

Све информације без гаранције. Подложно променама без најаве.

© IFCO-DS1038-AT-RS | 02/2022 | Сва права задржана

