

Banana Lift Lock



- Ideální ochrana z plantáže až do místa prodeje
- Rychlejší a rovnoměrné chlazení během námořní přepravy
- Kompatibilní s OPPP IFCO Lift Lock
- Za dobu přepravy a skladování až po vystavení se lidská ruka dotkne banánů jen jednou. Vše je rychlejší a plody jsou lépe chráněné
- Optimalizovaná pro banány



Pevná, pro potraviny bezpečná opakovaně použitelná plastová přepravka (OPPP = RPC) na banány. Přepravka je pevná a odolná, ve srovnání s jednorázovým obalem významně redukuje poškození produktů během přepravy a skladování. Je ideální i k vystavení v místě prodeje.

Vaše výhody

Ideální ochrana z plantáže až do místa prodeje

- Přepravky se vzájemně zajišťují, bezpečná stavba palet
- Výborně nese hmotnost a minimalizuje poškození v důsledku promáčknutí
- Banány se méně ničí od stopek i špiček a méně je také skvrn od latexu

Rychlejší a rovnoměrné chlazení během námořní přepravy

- Banány se v ní zchladí na ideální teplotu 14,2 °C o 33 % rychleji a o 41 % rovnoměrněji než v jednorázových obalech
- Rychlejším chlazením se omezí předčasné dozrávání a prodlouží se trvanlivost

Kontrolovanější proces dozrávání

- Lepší řízení teploty
- Jedinečná ventilace, díky níž lze regulovat teplotu
- Lépe regulované dozrávání ovoce a změny barvy
- Lepší trvanlivost, plody jsou pro zákazníky vizuálně přitažlivější

Efektivní manipulace

- Rychlé ruční nebo automatické rozkládání

- Snadné stohování s minimální námahou
- Kompatibilní se všemi ostatními OPPP IFCO Lift Lock pro účinnější vychystávání ze skladu
- Banány jdou z plantáže rovnou na místo prodeje, bez vybalování a opětovného balení

Standardizace pro maximální efektivitu dodavatelského řetězce

- Kompatibilní s OPPP IFCO Lift Lock
- Kompatibilní se všemi standardními paletami
- Volitelně možnost grafiky či štítků pro vlastní značku
- Sběr a servis provádí síť servisních středisek společnosti IFCO
- Vracení společně s dalšími produkty IFCO Lift Lock

Udržitelné řešení

- Přepravky lze opakovaně používat mnoho let, snižuje se tím množství odpadu
- Po skončení životnosti se materiál plně recykluje výrobou nových přepravek
- Opravdová cirkulární ekonomika!
- Nahrazuje jednorázové obaly trvanlivým řešením

Rozměry a parametry

Typ	LLBC6419		
Rozměry*	Vnější rozměry (D x Š)	600 x 400 mm	
	Celková výška	211 mm	
	Stohovací výška	204 mm	
	Užitná vnitřní výška	195 mm	
	Výška ve složeném stavu	34 mm	
	Stohovací výška ve složeném stavu	28 mm	
Logistika	Hmotnost*	1880 g	
	Nosnost	18,14 kg	
	Nakládká	Chladicí kontejner 40 stop (12,2 m) vysoká krychle	V podpalubí
	Počet vrstev se sbalenými OPPP na paletu (rozloženými)**	11	9
	Množství OPPP na paletu (rozložené)**	44	45
	Celková výška s OPPP vč. palety (rozložené)**	2,4 m	2,0 m
	Množství OPPP v kontejneru / pod palubou (rozložené)***	1 100	–
	Množství vrstev na paletu (složené OPPP)**	79	56
	Množství OPPP na paletu (složených)**	395	350
Materiál	Materiál	Polypropylén	
	Barva	Černá	

* Tolerance u rozměrů a hmotnosti činí +/- 1,5 % | ** ISO paleta: 1200 x 1000 x 165 mm
 *** Může se lišit podle výšky chladicího kontejneru / výšky podpalubního skladovacího prostoru | OPPP = opakovaně použitelná plastová přepravka

Další informace

Rozsah teplot Lze používat při teplotě od 0 °C do +40 °C (krátkodobě až +90 °C)

Vlastnosti Zaručeno, že intenzita barvy vydrží dlouho, odolná vůči UV záření, bezpečná pro potraviny.

Poznámky ohledně použití

Sestavení



- 1 Zvedněte oběma rukama pomocí rukojetí dlouhé strany do svislé polohy
- 2 Zvedněte kratší strany pomocí rukojetí, dokud nezapadnou na místo
- 3 Zkontrolujte, zda jsou ve všech rozích zajištěné západky

Složení



- 4 Odjistěte krátké stěny zvednutím západek (Lift Lock) a sklopte je
- 5 Na složené kratší strany položte delší strany

Stohování



IFCO SYSTEMS CZECH s.r.o.

Další informace naleznete na IFCO.com.

Všechny informace jsou bez záruky a mohou se bez předchozího upozornění změnit.

© IFCO-DS1038-CZ-CZ | 02/2022 | Všechna práva vyhrazena

