

Banana Lift Lock



- Protection optimale, de la plantation jusqu'au point de vente
- Refroidissement plus rapide et homogène durant le transport par bateau
- Compatible avec les bacs Lift Lock IFCO
- Concept prêt-à-vendre comprenant le transport, le stockage, la présentation sur lieu de vente, pour gagner du temps et garantir la protection des produits
- Optimisé pour les bananes



Un bac plastique réutilisable à la fois solide et parfaitement apte au contact alimentaire pour les bananes. Robuste et résistant, ce bac permet de réduire considérablement les dommages subis par les produits pendant le transport et le stockage par rapport aux emballages à usage unique. Convient également pour la mise en rayon dans les points de vente.

Vos avantages

Protection optimale, de la plantation jusqu'au point de vente

- Système d'emboîtement pour une palettisation sûre
- Support de charge supérieur, et réduction des dommages liés à l'écrasement des produits
- Réduit les dommages au niveau du col et de la couronne et empêchent l'altération de l'épiderme du fruit

Refroidissement plus rapide et homogène durant le transport par bateau

- Refroidissement des bananes à la température idéale de 14,2 °C de façon 33 % plus rapide et 41 % plus homogène comparativement aux emballages à usage unique
- Accélération du refroidissement pour réduire le mûrissement prématuré et augmenter la durée de conservation

Contrôle accru durant le processus de mûrissement

- Meilleure gestion de la température
- Ventilation optimisée pour un meilleur contrôle des températures
- Meilleur suivi du mûrissement des fruits et de la progression de la coloration
- Durée de conservation plus longue et meilleur aspect visuel en rayon pour les consommateurs

Manipulation efficace

- Montage aisé, manuel ou mécanisé
- Empilage simple, pratique et sûr
- Compatible avec les bacs IFCO Lift Lock pour une préparation des commandes plus efficace en entrepôt
- Directement de la plantation au point de vente, sans opération de déballage ni de ré-emballage (one-touch)

Bac standardisé pour une efficacité maximale au sein de la chaîne d'approvisionnement

- Compatible avec les bacs Lift Lock IFCO
- Compatible avec toutes les palettes standards
- Outils marketing disponibles (images et étiquettes)
- Prestations de nettoyage et de conditionnement effectuées dans le réseau certifié de centres de services d'IFCO
- Retour groupé avec d'autres applications IFCO Lift Lock

Solution durable

- Système d'emballage réutilisable et recyclable pour éviter les déchets
- En fin de vie, le matériau est entièrement recyclé et transformé en de nouveaux bacs
- Le meilleur de l'économie circulaire !
- Remplace les emballages à usage unique par une solution durable

Dimensions et caractéristiques

Modèle		LLBC6419	
Dimensions*	Dimensions extérieures (L x l)	600 x 400 mm	
	Hauteur totale	211 mm	
	Hauteur d'empilage	204 mm	
	Hauteur intérieure utile	195 mm	
	Hauteur de repliement	34 mm	
	Hauteur du bac plié	28 mm	
Logistique	Poids*	1880 g	
	Charge maximale	18,14 kg	
	Chargement	Conteneur réfrigéré 40 pieds High Cube	En cale
	Nombre de couches par palette (bacs montés)**	11	9
	Nombre de bacs par palette (bacs montés)**	55	45
	Hauteur totale de la palette (bacs montés)**	2,4 m	2,0 m
	Nombre de bacs dans un container/en cale (bacs montés)***	1 100	–
	Nombre de couches par palette (bacs repliés)**	79	70
	Nombre de bacs par palette (repliés)**	395	350
Hauteur totale de la palette (bacs repliés)**	2,35 m	2,1 m	
Nombre de bacs repliés dans un container/en cale***	7 900	–	
Matériau	Matériau	Polypropylène	
	Couleur	Noir	

* Tolérances en matière de dimensions et de poids : +/- 1,5 % | ** Palette ISO : 1200 x 1000 x 165 mm
*** La quantité peut varier en fonction de la hauteur du container réfrigéré/la hauteur de stockage en cale

Informations complémentaires

Plage de température	Utilisable entre 0 °C et +40 °C (brièvement jusqu'à +90 °C)
Propriétés	Intensité durable des couleurs, résistance aux rayons ultraviolets, sécurité alimentaire

Conseils d'utilisation

Montage



- 1 Relever les grands côtés en saisissant chacune des poignées
- 2 Relever les petits côtés en saisissant les poignées jusqu'à ce qu'ils se clipsent sur les grands côtés
- 3 Vérifier dans chaque angle que les languettes de verrouillage sont enclenchées

Pliage



- 4 Déverrouiller les petits côtés en soulevant les barres de verrouillage (mécanisme Lift Lock) et les replier
- 5 Replier les grands côtés sur les petits côtés rabattus

Empilage



IFCO SYSTEMS France SAS

Pour plus d'informations, consultez notre site IFCO.com.

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modification.

© IFCO-DS1038-FR-FR | 02/2022 | Tous droits réservés

