

Banana Lift Lock



- Optimális védelem az ültetvénytől a vásárlótérig
- Gyorsabb és egyenletesebb hűtés a tengeri szállítás során
- Kompatibilis az IFCO Lift Lock RPC-kkel
- Egy érintéses szállítás, tárolás és kihelyezés a gyorsaság és a fokozott termékvédelem érdekében
- Banánra optimalizálva



Masszív, élelmiszerekhez biztonságosan használható, banán szállítására tervezett újrahasználatos műanyag konténer (RPC). Merev és tartós, ezért az egyszer használatos csomagoláshoz képest jelentősen csökkenti a termék károsodását a szállítás és a tárolás során. Ideálisan használható a vásárlótérben történő kihelyezésre is.

Az Ön előnyei

Optimális védelem az ültetvénytől a vásárlótérig

- Egymáshoz kapcsolódó kialakítás a biztonságos raklapolás érdekében
- Rendkívül jó raksúly-alátámasztást biztosít, ezáltal minimálisra csökkenti az összenyomódásból eredő terméksérüléseket
- Csökkenti a korona és a nyak sérüléseit, valamint a latex miatti foltosodást

Gyorsabb és egyenletesebb hűtés a tengeri szállítás során

- 33%-kal gyorsabban és 41%-kal egyenletesebben hűti le a banánt az ideális 14,2 °C-os hőmérsékletre, mint az egyszer használható csomagolás
- A gyorsabb hűtés kiküszöböli az idő előtti érést, és növeli az eltarthatósági időt

Jobb szabályozás az érési folyamat alatt

- Jobb hőfokszabályozás
- Egyedülálló szellőzés a szabályozott hőmérséklet érdekében
- Jobb érés- és színszabályozás
- Jobb eltarthatóság, tetszetősebb termék a vásárlótérben

Hatékony kezelés

- Gyors kézi vagy gépi nyitás
- Könnyen, erőfeszítés nélkül illeszthetők egymásba

- Az IFCO Lift Lock RPC-kkel való kompatibilitás hatékonyabb kommissiózást tesz lehetővé
- Az ültetvénytől egészen a vásárlótérig megóvja az árut, miközben nincs szükség ki- vagy átcsomagolásra

Szabványos méretű, ezért maximális hatékonyságot biztosít az ellátási láncban

- Kompatibilis az IFCO Lift Lock RPC-kkel
- Minden szabványos raklappal kompatibilis
- Opcionálisan márkajelzésekkel és címkékkel is ellátható
- Az IFCO szolgáltatóközpont-hálózatán keresztül szerezhető be és szervizelhető
- Más IFCO Lift Lock termékekkel együtt kevert visszagyűjtés lehetséges

Fenntartható megoldás

- Évekig újrafelhasználható, csökkenti a hulladékkepződést
- A hasznos élettartam után az anyaga teljes mértékben felhasználható új RPC-k gyártásához
- A körkörös gazdaság legjobb formája!
- Az egyszer használható csomagolást tartós megoldással váltja fel

Méreték és leírás

Típus		LLBC6419	
Méretetek*	Külső méret (Ho x Szé)	600 x 400 mm	
	Teljes magasság	211 mm	
	Rakásolási magasság	204 mm	
	Hasznos belső magasság	195 mm	
	Összehajtott magasság	34 mm	
	Összehajtott szállítási magasság	28 mm	
Logisztika	Tömeg*	1880 g	
	Maximális terhelhetőség	18,14 kg	
	Rakomány	Hűtőkonténer 40 láb „High Cube”	Fedélzetszint alatt
	Rakott RPC-rétegek száma raklaponként (széthajtva)**	11	9
	Rakott RPC-k száma raklaponként (széthajtva)**	55	45
	Rakott RPC-k teljes magassága raklappal együtt (széthajtva)**	2,4 m	2,0 m
	Rakott RPC-k száma a konténerben / fedélzetszint alatt (széthajtva)***	1100	–
	Rétegek száma raklaponként (összehajtott RPC-k)**	79	70
	RPC-k száma raklaponként (összehajtvva)**	395	350
	Teljes raklapmagasság RPC-kkel, raklappal együtt (összehajtvva)**	2,35 m	2,1 m
RPC-k száma a konténerben / fedélzetszint alatt (összehajtvva)***	7900	–	
Anyag	Anyag	Polipropilén	
	Szín	Fekete	

* Méret- és súlytűrés: +/- 1,5 % | ** ISO-raklap: 1200 x 1000 x 165 mm
 *** A hűtőkonténer magasságától / fedélzetszint alatti tárolási magasságtól függ | RPC = Újrahasználatos műanyag konténer

További információ

Hőmérséklet-tartomány 0 °C és +40 °C között használható (rövid ideig akár +90 °C-on is)

Tulajdonságok Tejes élettartama alatt garantáltan színtartó, UV-sugárzásálló, élelmiszerekhez biztonságosan használható

Használatra vonatkozó megjegyzések

Kinyitás



- 1 Fogja meg a hosszanti oldalak fogantyúit, és hajtsa fel az oldalfalakat
- 2 A rövidebb oldalakat a fogantyúknál megfogva hajtsa fel, és kattints a helyükre
- 3 Ellenőrizze, hogy a sarkoknál a reteszek a helyükre kattantak-e

Összecsukás



- 4 Az emelőreteszek („Lift Lock”) felemelésével a rövid oldalfalakat oldja ki, majd hajtsa le
- 5 A hosszú oldalakat hajtsa rá a lehajtott rövid oldalakra
- 6 Az LLBC felső része nem kompatibilis a Lift Lock 43xx RPC-kkel

Egymásba illesztés



IFCO Systems Packaging Kft.

További információért, látogasson el az IFCO.com oldalra.

Minden információ garancia nélküli, és külön figyelmeztetés nélkül változhat.

© IFCO-DS1038-HU-HU | 02/2022 | Minden jog fenntartva

