

Banana Lift Lock



- Optymalna ochrona od plantacji aż po punkt sprzedaży
- Szybsze i bardziej spójne chłodzenie podczas transportu morskiego
- Zgodność z PPWU IFCO Lift Lock
- Transportowanie, przechowywanie i prezentowanie towarów w systemie „One-touch” zapewniają szybkość oraz skuteczną ochronę
- Zoptymalizowane pod kątem bananów



Trwały i bezpieczny dla żywności plastikowy pojemnik wielokrotnego użytku (PPWU) do bananów. Dzięki dużej odporności i wytrzymałości zapewnia lepszą niż opakowania jednorazowe ochronę produktów przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania. Idealny do prezentacji produktów w punktach sprzedaży detalicznej.

Twoje korzyści

Optymalna ochrona od plantacji aż po punkt sprzedaży

- Konstrukcja z blokadami zapewniająca bezpieczny załadunek na paletach
- Doskonałe rozkładanie ciężaru ładunku minimalizuje uszkodzenia spowodowane ścisaniem
- Redukcja uszkodzeń korony i szyjki, a także plamienia lateksem

Szybsze i bardziej spójne chłodzenie podczas transportu morskiego

- Chłodzenie bananów do temperatury docelowej 14,2°C przebiega o 33% szybciej i o 41% stabilniej niż w opakowaniach jednorazowych
- Szybsze chłodzenie redukuje przedwczesne dojrzewanie i wydłuża okres przydatności do spożycia

Lepsza kontrola procesu dojrzewania

- Sprawniejsze zarządzanie temperaturą
- Unikatowa wentylacja ułatwia kontrolowanie temperatury
- Skuteczniejsza kontrola dojrzewania i zmiany koloru owoców
- Dłuższy okres przydatności do spożycia i lepsze walory wizualne dla kupujących

Sprawny transport

- Szybkie rozkładanie ręcznie lub automatycznie
- Łatwe układanie przy minimalnym wysiłku
- Zgodność z PPWU IFCO Lift Lock umożliwiającą wydajną kompletację w magazynie
- Bezpośrednie przekazywanie PPWU z plantacji do punktu sprzedaży bez potrzeby rozpakowywania ani przepakowywania

Standaryzacja zapewniająca maksymalną efektywność łańcucha dostaw

- Zgodność z PPWU IFCO Lift Lock
- Zgodność ze wszystkimi standardowymi paletami
- Opcjonalne grafiki i etykiety do znakowania
- Obsługa i serwis w ramach poolingu w sieci centrów serwisowych IFCO
- Zwroty mieszane z innymi typami PPWU IFCO Lift Lock

Zrównoważone rozwiązanie

- Możliwość używania przez wiele lat eliminuje odpady
- Po zakończonym okresie użytkowania materiał jest w pełni przetwarzany na nowe PPWU
- Idealnie spełnia wymogi gospodarki obiegowej
- Zastąpienie opakowań jednorazowych trwałymi pojemnikami

Wymiary i specyfikacje

Typ		LLBC6419	
Wymiary*	Wymiary zewnętrzne (dł. × szer.)	600 × 400 mm	
	Wysokość łączna	211 mm	
	Wysokość układania	204 mm	
	Użytkowa wysokość wewnętrzna	195 mm	
	Wysokość po złożeniu	34 mm	
	Wysokość po złożeniu w stosie	28 mm	
Logistyka	Masa*	1880 g	
	Obciążenie maksymalne	18,14 kg	
	Załadunek	Kontener chłodniczy 40' wysoki pojemnik	Pod pokładem
	Liczba warstw z zapakowanymi PPWU (rozłożonymi) na paletę**	11	9
	Liczba zapakowanych PPWU (rozłożonych) na paletę**	55	45
	Wysokość łączna z zapakowanymi PPWU (rozłożonymi) razem z paletą**	2,4 m	2,0 m
	Liczba zapakowanych PPWU (rozłożonych) w kontenerze/pod pokładem***	1100	–
	Liczba warstw na paletę (PPWU złożone)**	79	70
	Liczba PPWU (złożonych) na paletę**	395	350
Materiał	Materiał	Polipropylen	
	Kolor	Czarny	
	Łączna wysokość palety z PPWU (złożonymi) razem z paletą**	2,35 m	2,1 m
	Liczba PPWU (złożonych) w kontenerze/pod pokładem***	7900	–

* Tolerancja wymiarowa i wagowa wynosi $\pm 1,5\%$! ** Paleta ISO: 1200 × 1000 × 165 mm
 *** Może się różnić w zależności od wysokości kontenera Reefer/wysokości składowania pod pokładem
 PPWU = Plastikowy Pojemnik Wielokrotnego Użytku

Informacje dodatkowe

Zakres temperatur Od 0°C do +40°C (krótkotrwale do +90°C)

Właściwości Gwarantowana długotrwała intensywność koloru, odporność na promienie UV, materiał bezpieczny dla żywności

Uwagi odnośnie użytkowania

Rozkładanie



- 1 Podnieść dłuższe boki, chwytając uchwyty obiema rękami
- 2 Podnieść krótsze boki za uchwyty i zablokować
- 3 Sprawdzić, czy blokady zatrzasnęły się w narożnikach

Składanie



- 4 Odblokuj niskie ścianki podnosząc pręty blokujące (tzw. lift lock) i złoż je
- 5 Następnie złożyć długie boki na złożone krótkie boki

IFCO SYSTEMS Poland Sp. zo.o.

Więcej informacji znajdziesz na stronie IFCO.com.

Powyższe informacje nie są gwarantowane i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

© IFCO-DS1038-PL-PL | 02/2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone

