

Banana Lift Lock



- Оптимальная защита бананов при транспортировке от плантаций до точек продаж (POS)
- Быстрое и равномерное охлаждение при транспортировке морским транспортом
- Совместимость со всеми МПК IFCO семейства Lift Lock
- Единая тара для транспортировки, хранения и выкладки продукции в торговом зале, которая позволяет лучше защищать продукцию и сокращать время на погрузо-разгрузочные работы
- Оптимальное решение для бананов



Многооборотные пластиковые контейнеры (МПК) для бананов, которые отличаются прочностью и пищевой безопасностью. Жесткая и прочная конструкция значительно снижает вероятность повреждения продукта при транспортировке и хранении по сравнению с картонной упаковкой. Идеальное решение для выкладки продукции в точках продаж.

Ваши преимущества

Оптимальная защита бананов при транспортировке от плантаций до точек продаж

- Специальная конструкция ящиков, которая удерживает их друг на друге и делает безопасной укладку паллеты
- Превосходное распределение нагрузки, которое минимизирует количество повреждений продукции в результате сдавливания
- Защита плодоножки и кожуры бананов от повреждений и образования латексных пятен

Быстрое и равномерное охлаждение при транспортировке морским транспортом

- По сравнению с одноразовой упаковкой бананы охлаждаются до необходимой температуры 14,2 °C на 33% быстрее и на 41% более равномерно
- Ускоренное охлаждение предотвращает преждевременное созревание и обеспечивает продление срока годности

Оптимальный контроль процесса дозревания

- Улучшенный температурный контроль
- Равномерная вентиляция для контролирования температурного режима
- Усиленный контроль за процессом дозревания и изменения окраски бананов
- Продление срока годности и потребительской привлекательности товара

Эффективность погрузо-разгрузочных работ

- Быстрое ручное или автоматизированное раскладывание ящиков
- Удобное штабелирование при минимуме усилий
- Совместимость со всеми МПК IFCO семейства Lift Lock для более эффективного сбора заказов на складе
- Бананы поставляются с плантации в магазин без распаковки или переупаковки

Стандартизованы для обеспечения максимальной эффективности цепочки поставок

- Совместимость со всеми МПК IFCO семейства Lift Lock
- Совместимость со всеми стандартными типами паллет
- По желанию возможно нанесение графических изображений и лейблов для брендинга
- Пулинг и обслуживание тары осуществляется через сеть сервисных центров IFCO
- Возможность возврата ящиков на смешанных паллетах (с МПК IFCO семейства Lift Lock для другой продукции)

Экологичное решение

- Многолетнее многократное использование ящиков, позволяющее сократить отходы
- По истечении срока службы материал полностью перерабатывается для производства новых МПК
- Экономия замкнутого цикла в ее лучшем проявлении!
- Надежные решения для замены одноразовой упаковки

Размеры и технические характеристики

Тип		LLBC6419	
Размеры*	Внешние размеры (Д x Ш)	600 x 400 мм	
	Общая высота	211 мм	
	Высота штабелирования с продукцией	204 мм	
	Используемая внутренняя высота	195 мм	
	Высота в сложенном виде	34 мм	
	Высота штабелирования в сложенном виде	28 мм	
Логистика	Вес*	1880 г	
	Максимальная нагрузка	18,14 кг	
	Погрузка	Рефрижераторный контейнер 40 футов контейнер	Под палубой
	Количество МПК с продукцией в одной стопке на паллете (в разложенном виде)**	11	9
	Количество МПК с продукцией на паллете (в разложенном виде)**	55	45
	Общая высота МПК с продукцией (в разложенном виде)**, вкл. высоту паллеты	2,4 м	2,0 м
	Количество МПК с продукцией в контейнере/под палубой (в разложенном виде)***	1100	–
	Количество МПК в одной стопке на паллете (в сложенном виде)**	79	70
	Количество МПК на паллете (в сложенном виде)**	395	350
	Общая высота паллеты с МПК (в сложенном виде)**, вкл. высоту паллеты	2,35 м	2,1 м
Количество МПК в контейнере/под палубой (в сложенном виде)***	7900	–	
Материал	Материал	Полипропилен	
	Цвет	Черный	

* Допустимое отклонение по размеру и весу составляет +/- 1,5 % | ** Паллета ISO: 1200 x 1000 x 165 мм
 *** Может варьироваться в зависимости от высоты рефрижераторного контейнера/высоты хранения под палубой
 МПК = многооборотные пластиковые контейнеры

Дополнительная информация:

Диапазон температур	Пригодны для использования при температуре от 0 °C до +40 °C (кратковременно до +90 °C)
Свойства	Гарантированная стойкость цвета в течение длительного срока службы, устойчивость к УФ-излучению, безопасность для продуктов питания

Инструкции по использованию

Раскладывание



- 1 Потяните за длинные стенки ящика, используя ручки с каждой стороны
- 2 Потяните короткие боковые стенки за ручки, пока они не зафиксируются в нужном положении
- 3 Проверьте, чтобы фиксатор в каждом углу защелкнулся

Складывание



- 4 Разблокируйте короткие боковые стенки, подняв фиксаторы Lift Locks, и сложите их вниз
- 5 Сложите длинные стенки на сложенные короткие стенки

Высота



ООО ИФКО СИСТЕМЗ РУС

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт IFCO.com.

Все предоставленные данные не являются окончательными и могут быть изменены без предварительного уведомления.

© IFCO-DS1038-RU-RU | 02/2022 | Все права защищены

