

Especificaciones de etiquetas y adhesivos IFCO

Verificación de etiquetas IFCO - Resumen

IFCO Systems se compromete a garantizar el transporte seguro de productos alimenticios en nuestros Contenedores de Plástico Reutilizables (RPC) y cumplir con todos los requisitos actuales de etiquetado de alimentos. El uso de etiquetas adecuadas es tema fundamental en IFCO Systems y la industria de RPC en general. Este documento contiene la lista específica de las etiquetas aprobadas, solamente las combinaciones enlistadas son aprobadas para su uso, esta lista es exclusiva y se revisará cada seis meses.

Este tipo de etiquetas se puede adquirir sencillamente en empresas de etiquetas. Al momento de realizar una orden de compra es importante ser específico y solicitarlas por el nombre del producto. No se recomienda el uso de etiquetas o de proveedores de etiquetas que no cumplan con estos requisitos. Una vez que IFCO detecte una irregularidad, se le notificará al cliente que la etiqueta no cumple con las normas, para cesar con su uso. Se aplicaran penalidades a quienes continúen con el uso de etiquetas no conformes, o etiquetas que dejen residuos o fragmentos de sustratos, perjudicando los bienes de IFCO Systems.

Especificaciones de combinación de sustratos y adhesivos

Temperatura mínima de aplicación	Rango de temperatura de servicio	Aprobación de la Regulación Federal	Aprobación de la Regulación Federal	Valor de adhesión típico Polipropileno	Requisitos de campo general	Requisitos de sustrato *Ver las excepciones	Requisitos de lavado del RPC
-20°F -28°C	20°F hasta 130°F -7°C hasta 54°C	Cumplimiento "Indirecto" del ART.175.105 título 21 del Código de Regulaciones Federales: SI	Cumplimiento "Directo" del ART 175.125 (a&b), título 21 del Código de Regulaciones Federales: N/A	180 ° Resistencia a despegarse: 2.5 lb/pulg.	Debe adherirse al RPC durante 28 días el 95 % del tiempo	Se requieren las siguientes opciones Lámina TT y DT Papel TT y DT	Sin daños para el RPC Sin residuo adhesivo
					No mayor a 4 x 2 pulg.	Si se destina al 6408, 6411 o 6413, solo se aprobó la lámina	Lavar en el primer paso

*Si la etiqueta está diseñada para enfriamiento por agua, entonces no se requieren los sustratos de papel como opción disponible.
*Si se prevé que la etiqueta sea completamente soluble, entonces no se requiere el sustrato de lámina como opción disponible.

Combinación de Adhesivos y Sustratos aprobados

Nombre del producto	Nombre del Sustrato	Nombre del adhesivo	Cumplimiento "Indirecto" del ART. 175.105 título 21 del Código de Regulaciones Federales	Cumplimiento "Directo" del ART. 175.125 (a) (b), título 21 del Código de Regulaciones Federales	Tipo de sustrato	Tipo de impresión
UPM RAFLATAC SP184W	54# Raflacoat Paper	RP45	Si	No	Papel	TT
UPM RAFLATAC DT209J	Thermal Eco 300 Paper	RP45	Si	No	Papel	DT
UPM RAFLATAC DT92K*	Direct Thermal Top Retail Paper	RP48AT	Si	No	Papel	DT
UPM RAFLATAC TT50F*	Transfer Premium Extra Paper	RP51	Si	No	Papel	TT
MACTAC DTM0902**	Top Coated Paper	LT-20	Si	No	Papel	DT
TECHNICOTE 86152**	White PP Film	AT333	Si	No	Film	DT
TECHNICOTE 992601**	Matte White BOPP Film	AT333 HCWT	Si	No	Film	TT
TECH-LABEL RPCNC4312TT**	Top Coated White Matte PP Film	NCR4312	Si	No	Film	TT
RICOH 140LDS/LES**	Polypropylene Film	G12/G29	Si	No	Film	DT/TT

Esta lista es exclusiva: Solo se pueden usar estas combinaciones de sustratos/adhesivos en los RPC de IFCO, todos los demás productos o combinaciones no se encuentran aprobados.

*Estas etiquetas actualmente aprobaron las pruebas iniciales, pero si fallan en pruebas futuras en centros de lavado o en campo, la etiqueta se eliminará de la lista.

**Existirá un período de tolerancia de 60 días para el comprador y un período de tolerancia de 6 meses de uso para cualquier etiqueta eliminada de la lista.

Información de contacto:

Contactar con IFCOLables@ifco.com para preguntas relacionadas con las normas mín/máx. o si desea solicitar una combinación de sustrato/adhesivo adicional para someterla a prueba y agregarla a la lista aprobada.