

Exigences de la spécification pour étiquette et adhésif

Liste de conformité pour l'adhésif d'autocollant – Résumé

La conformité des étiquettes est un élément critique d'entreprise pour IFCO Systems et pour l'industrie des RPC dans son ensemble. Les étiquettes correctes (c'est-à-dire des combinaisons de substrats/adhésifs approuvées) sont requises pour l'utilisation sur les caisses en plastique réutilisables (RPC) d'IFCO. Afin d'encourager l'utilisation correcte des étiquettes et éliminer qui ne fonctionnent pas conformément à l'usage des étiquettes dites conformes, cette exigence de la spécification a été développée pour éduquer les utilisateurs de RPC d'IFCO et les fournisseurs d'étiquettes. En fournissant des informations essentielles concernant l'utilisation conforme et non conforme d'étiquettes sur les RPC, la qualité de l'ensemble des RPCs et la conformité des utilisateurs finaux s'amélioreront.

Le présent document contient des produits spécifiques et leurs fabricants énumérés tels qu'approuvés pour l'utilisation, et les données générales sur les produits pour guider les clients de RPC et les fournisseurs d'étiquettes au sujet des limites applicables lors de l'utilisation d'étiquettes sur les RPC. Cette liste est exclusive et sera réévaluée 2 fois par année.

Les étiquettes et/ou les fournisseurs d'étiquettes qui sont non conformes à la spécification ne seront pas recommandés pour l'utilisation. IFCO avisera les parties qui utilisent des étiquettes non conformes à cette spécification de cesser et de s'abstenir. Les utilisateurs d'étiquettes qui sont continuellement non conformes et qui endommagent les biens d'IFCO Systems et/ou qui laissent potentiellement des résidus dangereux et/ou des fragments de substrat seront tenus responsables.

Spécifications pour étiquettes et adhésifs

Température minimale d'application	Plage de température d'utilisation	Approbation de la réglementation fédérale	Approbation de la réglementation fédérale	Valeur typique d'adhérence Polypropylène	Exigences générales	Exigences du substrat *voir les exceptions ci-dessous	Exigences de nettoyage des RPC
-20°F -28°C	20°F à 130°F -7°C à 54°C	Conforme à FDA 21 CFR 175,105	Conforme à FDA 21 CFR 175,125 (a)(b)	Pelage à 180°: 2,5 lb/po	Doit adhérer à la RPC 95 % du temps pendant 28 jours Ne dépasse pas 4 po x 2 po	Besoin des options suivantes Pellicule TT & DT Papier TT & DT Si prévu pour utilisation avec 6408, 6411 ou 6413	Pas de dommage à la RPC Pas de résidu d'adhésif S'efface au premier passage
*Si l'étiquette est conçue pour le refroidissement par eau glacée, l'option de substrats de papier n'est pas obligatoire.							
*Si l'étiquette est conçue pour être complètement, l'option de substrat de pellicule n'est pas obligatoire.							

Combinaisons substrat/adhésif approuvées

Nom du produit	Nom du substrat	Nom de l'adhésif	Conforme à FDA 21 CFR 175,105	Conforme à FDA 21 CFR 175,125 (a)(b)	Type de substrat	Impression
UPM RAFLATAC SP184W	54# Raflacoat RP45 40# White Kraft	RP45	Yes	No	Paper	TT
UPM RAFLATAC DT209J	Eco RP45 40# White Kraft Paper	RP45	Yes	No	Paper	DT
UPM RAFLATAC DT92K*	RP48AT 40# White Kraft Paper	RP48	Yes	No	Paper	DT
MACTAC DTM0902**	Top Coated Paper	LT-20	Yes	No	Paper	DT
TECHNICOTE 86152**	White PP Film	AT333	Yes	No	Film	DT
TECHNICOTE 992601**	Matte White BOPP Film	AT333 HCWT	Yes	No	Film	TT
TECH-LABEL RPCNC4312TT**	Top Coated White Matte PP Film	NCR4312	Yes	No	Film	TT
RIKOH 140LDS/LES**	Polypropylene Film	G12/G29	Yes	No	Film	DT

Cette liste est exclusive Seules les combinaisons de substrat/adhésif qui s'y trouvent peuvent être utilisées sur les RPC d'IFCO. Tout autre produit ou combinaison ne peut pas être considéré comme autorisé et est sujet à des mesures correctives.

*Ces combinaisons ont réussi un contrôle initial, mais si elles échouent un futur test dans les installations de nettoyage ou sur le terrain, l'étiquette sera retirée de la liste.

**Il y aura un délai de grâce de 60 jours pour les achats et 6 mois pour l'utilisation des étiquettes retirées de la liste.

Coordonnées:

Contactez IFCOLabels@IFCO.com pour les questions concernant les normes min/max ou pour faire une demande d'essai de combinaison de substrat/adhésif à ajouter sur la liste autorisée. Pour d'informations concernant les directives sur les étiquettes, veuillez visiter le www.IFCO.com (Ressources de chaîne d'approvisionnement)